



| Vnútročné jednotky | | | MCA3U-12FNXD0 | MCA3U-18FNXD0 | MCD-24FNXD0 | MCD-36FNXD0 | MCD-48FNXD0 | MCD-55FNXD0 |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Elektrické údaje | Napájacie napätie | V; PH; Hz | 220-240V, 50Hz, 1 | | | | | |
| | Chladenie | Btu/h kW | 12000 3,5 | 18000 5,3 | 24000 7,0 | 36000 10,6 | 48000 14,0 | 53000 15,8 |
| | Vykurovanie | Btu/h kW | 14000 3,60 | 18500 5,42 | 26000 7,62 | 38000 11,14 | 55000 16,1 | 62000 18,2 |
| Výkon | SEER | W/W | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| | Energetická trieda ³ | Chladenie | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| | SCOP | W/W | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | Energetická trieda ³ | | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Rozmery a hmotnosť | Prietok vzduchu (m ³ /h) | Vnút. jed. | 617 / 504 / 416 | 720 / 625 / 540 | 1378 / 1200 / 1032 | 1775 / 1620 / 1438 | 1715 / 1568 / 1381 | 1970 / 1737 / 1537 |
| | Akustický výkon (dB(A)) | Vnút. jed. | 57 | 56 | 59 | 62 | 65 | 65 |
| | Netto rozmery (mm) | Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.) | 570 x 260 x 570 | 570 x 260 x 570 | 840 x 205 x 840 | 840 x 245 x 840 | 840 x 287 x 840 | 840 x 287 x 840 |
| | | Dek. panel (šír. x výš. x hĺb.) | 647 x 50 x 647 | 647 x 50 x 647 | 950 x 55 x 950 | 950 x 55 x 950 | 950 x 55 x 950 | 950 x 55 x 950 |
| | Netto hmotnosť (kg) | Vnút. jed. / Dek. panel | 16,2 / 2,5 | 16,2 / 2,5 | 23 / 5 | 27,5 / 5 | 29 / 5 | 29,7 / 5 |
| | Brutto rozmery (mm) | Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.) | 655 x 290 x 655 | 662 x 317 x 662 | 900 x 225 x 900 | 900 x 225 x 900 | 900 x 292 x 900 | 900 x 292 x 900 |
| Brutto hmotnosť (kg) | | Vnút. jed. / Dek. panel | 21,4 / 4,5 | 21,4 / 4,5 | 27 / 8 | 31 / 8 | 32,7 / 8 | 33,4 / 8 |
| Rozmery potrubia | Kvapalina | | 6,35 | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| | Chladivo | | 9,52 | 12,70 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 |

| Vonkajšie jednotky | | MOU-12FN8-QD6 | MOU-18FN8-QD0 | MOU-24FN8-QD0 | MOU-36FN8-RD0 | MOU-48FN8-RD0 | MOU-55FN8-RD0 |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Napájacie napätie | V, HZ, PH | 220-240V, 50Hz, 1 | | | 380-400V, 50Hz, 3 | | |
| Prietok vzduchu | (m ³ /h) | 2000 | 2000 | 2700 | 4000 | 7500 | 7500 |
| Akustický výkon | (dB(A)) | 63 | 63 | 66 | 68 | 72 | 74 |
| Netto rozmery | (šír. x výš. x hĺb.) | 800 x 554 x 333 | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 | 946 x 810 x 410 | 952 x 1333 x 415 | 952 x 1333 x 415 |
| Netto hmotnosť | Kg | 34,7 | 33,7 | 66,8 | 81,5 | 106,7 | 111,3 |
| Brutto rozmery | (šír. x výš. x hĺb.) | 920 x 615 x 390 | 920 x 615 x 390 | 965 x 765 x 395 | 1090 x 875 x 500 | 1095 x 1480 x 495 | 1095 x 1480 x 495 |
| Rozmery potrubia | Kvapalina | 6,35 | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| | Chladivo | 9,52 | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Max. dĺžka potrubia | m | 25 | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| Max. výškový rozdiel | m | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Rozpätie nožičiek | mm | 514 | 514 | 540 | 673 | 634 | 634 |
| Použitie | °C v režime chladenia | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
| | °C v režime kúrenia | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |



Automatický reštart



Nočný režim



Režim Turbo



Časovač



Ventilátor s 5 rýchlostami



Detekcia nízkeho tlaku chladiva



Smerovanie v rozsahu 360°C



Čerpadlo na kondenzát



Wi-Fi modul (opcionálne)



Ohrev kompresora



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútročná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútročná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D